




## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---

Tapis 100 % nitrile ultra résistant. Forte résistance aux lubrifiants, huiles, graisses et détergents. Lavable en lave-linge industriel pour un entretien pratique. Idéal dans les zones de préparation et de cuisson des plats et aux niveaux de la plonge. Tapis à motif en croix offrant pour un antidérapant exceptionnel. Ajouré pour l'évacuation des liquides. Propriétés hygiéniques antimicrobiennes.



## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

**Destination :**

Production alimentaire, cuisines, secteur industriel, zones aux abords de machines-outils où les copeaux sont fréquents



### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

Matériau	NBR
Finition de surface	Motif en croix
Hauteur du produit	9 mm
Poids du produit	7.75 kg
Taille du trou	12.5 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+100°C
Résistance aux produits chimiques	Résistant aux produits huileux
Environnement indiqué	Adapté aux cuisines et aux environnements intérieurs exposés aux produits huileux.
Résistance aux UV	Oui
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyeur haute pression
Résistance à la traction	5 MPa
Élongation	400%
Température d'application	-30 °C à 90 °C
Tests antichute selon	DIN 51130 - R11
Processus de fabrication	Moulage par compression

### DIMENSION

---

Tapis de 0,92 m x 1,53 m

Tapis de 0,92 m x 2,90 m

