TAPIS ANTIDERAPANT TOITURE – RS53

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Ce tapis PVC antidérapant est la solution idéale pour garantir sécurité, durabilité et respect de l'environnement dans les espaces techniques et extérieurs.

- Matériau : Fabriqué en PVC flexible, ce tapis présente une structure durable et résistante, conçue pour épouser la forme des surfaces sur lesquelles il est installé.
- Antidérapant : Certifié antidérapant, il assure une sécurité optimale pour les utilisateurs, même en cas de pluie, de neige ou d'autres conditions climatiques défavorables.
- Installation : La pose est libre et ne nécessite aucune fixation, permettant une installation rapide et sans tracas, ce qui est idéal pour les projets urgents ou les rénovations.
- Résistance aux Intempéries : Conserve ses propriétés même dans des vents atteignant 96 km/h, et jusqu'à 150 km/h lors de tests en laboratoire.
- Plage de Température : Fonctionne efficacement dans une large plage de températures, de -23 °C à +60 °C, bien qu'une légère variation de taille puisse se produire dans des conditions extrêmes.
- Absorption Acoustique : Excellente capacité d'absorption sonore, réduisant ainsi le bruit ambiant, ce qui est essentiel pour les environnements urbains ou industriels.
- Recyclabilité : 100% recyclable, avec un contenu recyclé d'au moins 30%, fabriqué à partir de déchets de production, ce qui témoigne d'un engagement envers la durabilité environnementale.

2. DOMAINE D ‘APPLICATION

- Toitures Plates : Idéal pour les toits plats, où il contribue à la protection de la membrane sous-jacente tout en offrant une surface sécurisée pour la circulation.
- Portiques Élevés : Parfait pour les portiques et autres structures en hauteur, garantissant une adhérence sécurisée pour les travailleurs.
- Zones Techniques : Utilisé dans les environnements industriels, où des surfaces antidérapantes sont nécessaires pour la sécurité des employés.
- Espaces Publics : Adapté pour des chemins techniques dans des parcs, des jardins ou des lieux de loisirs, offrant à la fois sécurité et confort.

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI

1. Préparation de la Surface : Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de débris avant l’installation.
2. Déroulement du Tapis : Déroulez le tapis PVC sur la zone désirée en veillant à bien l’aligner.
3. Ajustements : Si nécessaire, découpez le tapis pour l'adapter parfaitement à l'espace en utilisant un cutter.
4. Vérification : Assurez-vous que le tapis épouse correctement la structure sans plis ni bulles d'air.

Remarque : En raison de la propriété de rétrécissement thermoplastique, il est conseillé d’installer le tapis à des températures modérées pour éviter des variations de taille excessives.

4. AVANTAGES

• Sécurité Renforcée : La surface antidérapante minimise les risques de glissades et de chutes, offrant une tranquillité d'esprit aux utilisateurs.
• Installation Rapide : La simplicité de la pose sans fixation permet des économies de temps et de main-d'œuvre, ce qui est crucial pour les projets de rénovation.
• Durabilité : Sa construction en grille robuste protège la membrane du toit contre les dommages potentiels tout en offrant une surface stable.
• Impact Environnemental Réduit : En utilisant des matériaux recyclés et en étant entièrement recyclable, ce produit contribue à la réduction des déchets et à la préservation de l'environnement.
• Confort Acoustique : L'absorption acoustique améliore le bien-être des utilisateurs, particulièrement dans les zones bruyantes, en créant un environnement plus calme et agréable.

5. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Matériau : PVC non poreux résistant à la croissance des bactéries
Finition de surface : structure diamant
Hauteur du produit : 14 mm
Min. Température de fonctionnement : -23°C
Max. Température de fonctionnement : +60°C
Inflammabilité : EN ISO 13501-1 :2007 – Cfl-SI
Ultra violet : résistant à la dégradation du PVC
Antidérapant : R11
Drainage : excellent DIN 51130 : V10
Coloris : gris clair, noir, jaune

Formats :

Format 0,60 m x 10 m x 14 mm
Format 0,91 m x 10 m x 14 mm
Format 1,20 m x 10 m x 14 mm

Poids : 6,6 kg/m2

6. ACCESSOIRES

Rampe PVC (H: 14 mm, L: 60 mm)



Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir, gris foncé, marron foncé, vert foncé, bleu foncé, jaune. Dimension: 14 mm x 60 mm x 10,1 m

Rampe PVC (H: 14 mm, L: 100 mm)



Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir, gris foncé et jaune. Dimension: 14 mm x 100 mm x 10,1 m

Rampe aluminium (H: 15 mm)



Livré en barres de 2 m de long avec vis de fixation et chevilles. Livré en aluminium anodisé et jaune. Dimension: 15 mm x 45 mm x 2 m

Rail de raccord PVC (H: 14 mm)



Rail d'accrochage en 2 parties à souder aux tapis pour les joindre ensemble de bout en bout ou côté à l'autre pour couvrir de grandes surfaces. Nous recommandons un tube de pâte à souder à froid pour 10 m de profilé. Livré en noir et gris foncé. Taille: 14 mm x 2,5 m

Clips de connexion FCC: double usage (H: 14 mm)

Pour assembler des sections de tapis côté avec côté ou de longueur avec longeur. Livré par lot de 10

Clips de connexion CCDP: double usage (H: 14 mm)

Pour assembler des sections de tapis côté avec côté ou de longueur avec longeur. Livré par lot de 10

Petits crochets de fixation au sol (H: 14mm)

Pour fixer des sections de tapis au sol. Fourni en paquets de 10 avec vis et chevilles