CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC PERFORÉ 18 MM, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR – RS80.10
Fiche technique · Réf. RS80.10 · Bars, cuisines et restauration

Derrière le bar ou à la plonge, un sol qui reste sec et sûr pendant tout le service.



- **Pieds au sec :** boissons, eau et glaçons passent par les trous de 22 mm
- **Accroche :** surface texturée classée R10 selon DIN 51130
- **Confort :** caoutchouc souple qui soulage pendant les longs services
- **Hygiène :** les dalles se soulèvent pour laver le sol dessous
- **Sur mesure :** dalles à emboîter, bords biseautés noirs ou jaunes

90 × 90 cm	18 mm	22 mm	R10	10 kg
dalle	épaisseur	trous	DIN 51130	par dalle


Confort au poste


Plonge et arrière-bar


Dalle 90 × 90 cm

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Matériau	Mélange caoutchouc recyclé à 80 %
Surface	Texturée, perforée
Trous	Ø 22 mm
Glissance	R10 (DIN 51130)
Températures	-20 °C / +130 °C
Résistance traction	3 à 3,5 MPa
Extérieur	Résiste aux UV

** Données indicatives – document non contractuel*

2. DIMENSIONS

Donnée	Valeur
Référence	**RS80.10**
Format	0,90 × 0,90 m (0,81 m²)
Hauteur	18 mm
Poids	10 kg la dalle
Couleur	Noir
Finition	Bords biseautés noirs ou jaunes
Assemblage	Emboîtement, pose libre

3. MISE EN ŒUVRE

1) **Sol :** propre, plan, sans aspérités.
2) **Calepinage :** dalles bord à bord, recoupées au cutter près des meubles.
3) **Emboîtement :** clipser les dalles sans colle ni outil.
4) **Premier lavage :** obligatoire, des résidus de silicone peuvent subsister.

4. STOCKAGE, ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Après le service : soulever, rincer à l'eau froide, laver le sol dessous
- Nettoyeur haute pression ou aspirateur possibles
- Huiles et produits chimiques : tenue limitée, rincer rapidement

Un projet ? Une question ? Conseil, devis et calcul de quantités : **06 76 83 78 31**

SUD ANTIDERAPANT
ZA de Chalancon 2 – 35 Allée Clément Ader – 84270 VEDENE – contact@sud-antiderapant.fr – Tél : 06 76 83 78 31
www.sud-antiderapant.fr – S.A.S au capital de 1000 € – Siret : 823.434.980.00038 – Édition 11/2026